

Daikin Emura

FTXJ-MW/S / RXJ-M/N



A hatékonyság és a stílus egyszerre van jelen ebben a díjnyertes modellben. Egyszerűen bele lehet szeretni.

- › Úgy tervezték, hogy eleget tegyen az egyedülállóan európai stílusnak.
- › Az ezüst allergén szűrő és a légtisztító szűrő megszűri az allergének és a poratkák akár 99%-át.
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- › A több területet látó intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt a közvetlen huzattól.
- › A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről.



BLUEEVOLUTION




Energiaosztály (akár)

A+++



A hatékonyság és a stílus egyszerre van jelen ebben a díjnyertes modellben. Egyszerűen bele lehet szeretni.



Hatékonysági adatok		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke	A+++				A++			
		Névl. teljesítmény	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
		Éves energiafogyasztás	92		97		170		239	
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke	A++				A+			
		Névl. teljesítmény	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A	4,61		4,60		4,28		4,28	
		Éves energiafogyasztás	638		822		913		1.505	

Műszaki adatok – Beltéri egység			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	303x998x212							
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható / penészbiztos							
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	38/25/19		45/26/20		46/35/32		46/35/32	
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x765x285			735x825x300	
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas/Csendes műk.	dB(A)	46/43		48/45		
	Fűtés	Magas/Csendes műk.	dB(A)	47/44		48/45		
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.–Max.	°CDB	-10~46				
	Fűtés	Környezeti Min.–Max.	°CWB	-15~18				
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	m	20			30	
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.	m	15			20	
Tápfeszültség	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz / V		1~ / 50 / 220-240				
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)	A		10			15	



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtovább értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXJ-M Termékajánló 2020-2021 | Fenn tartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.